



**Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Liniowy Ultra Output Gen2 Stal  
Valkoinen 27W 4050lm - 830-840 CCT |  
120cm - Dali Ściemnianie -Zamienne  
2x36W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 258070                            |
| EAN              | 4058075850392                     |
| Kod Producenta   | 4058075850392                     |
| Producent        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta | LN UO DA 1200 P 27W 83040 WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 88000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x36                                  |
| Moc (W)                   | 27W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                             |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4050lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 120cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Sufit                          |
| Stopień ochrony IP     | IP20                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                 |
| Obudowa                | Stal                           |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2 |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1168 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 74   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|