



Specyfikacja Sylvania LED Panel Start  
Valkoinen 4600lm - 830-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 262388                       |
| EAN              | 5410288480992                |
| Kod Producenta   | 0048099                      |
| Producent        | Sylvania                     |
| Nazwa producenta | S P U19 1200 4600 830840DALI |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 100000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 150                                   |
| Moc (W)                   | 33W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                             |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4600lm                                |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 139               |
| Stopień ochrony IP          | IP40              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Montaż                | Wbudowana jednostka, Sufit |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                 | Inne                       |
| Operating Temperature | +5 to +35                  |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                        |
| Kolor Oprawy          | Biały                      |
| Obudowa               | Stal                       |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 35       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|