



## Specyfikacja Philips LED Panel Smart Coreline 32W 4300lm - 840 Zimna Biel | 60X60cm - UGR <19 - Czujnik Ruchu I Światła

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251224                              |
| EAN              | 8720169588592                       |
| Kod Producenta   | 8720169588592                       |
| Producent        | Philips                             |
| Nazwa producenta | RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |
| Seria            | CoreLine                            |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 32W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4300lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 132               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | 0 to +25               |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 73      |

## Sensor Information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ sensora | Czujnik światła |
|-------------|-----------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517